

IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS

DESCRIPCIÓN

El Protector para Ladrillos Crisoles es un recubrimiento moderno base agua que está diseñado para ser aplicado sobre paredes de ladrillo visto. Brinda protección y decoración en ambientes interiores y exteriores, tiene muy bajo contenido de VOC y no contiene plomo ni cromatos. Con lo cual es un producto amigable con el medio ambiente.

PROPIEDADES

→ **Este producto le confiere a las paredes las siguientes propiedades:**

→ **Efecto Barrera – Hidro-repelencia – Permeabilidad al vapor de agua**

Este protector actúa como barrera de agua evitando la impregnación por capilaridad de las paredes. La hidro-repelencia se da por el contenido de ceras que impiden el ingreso de agua, pero permiten el pasaje de gases como el vapor de agua. De esta manera la pared respira y no se producen condensaciones internas.

→ **Tersura, cohesión y lavabilidad.**

El protector Crisoles brinda un toque suave (por su contenido de ceras) y cohesión (que otorga el ligante) que impide el típico desgranado observado fundamentalmente en ambientes interiores.

→ **Efecto antihongos y antialgas.**

Otra propiedad muy importante es el efecto antihongos y antialgas que este producto otorga a las superficies donde está aplicado.

Posee productos fungicidas y alguicidas que impiden el crecimiento de hongos y verdines.

→ **Facilidad de aplicación y repintado.**

El protector cerámico Crisoles tiene una baja viscosidad de aplicación.

El objetivo es que penetre por capilaridad en el ladrillo y no forme un film homogéneo. Esa baja viscosidad y deslizamiento le otorga una muy buena pintabilidad de las diferentes manos y del repintado.

USOS

→ Paredes y muros de ladrillos o ticholos cerámicos expuestos en ambientes interiores o exteriores.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

→ Hidrolavar o cepillar toda la superficie. Quitar sustancias adheridas y crecimiento de hongos y algas. Dejar secar y sanitizar con Fungicida Antialgas Crisoles, sobre todo si se trata de una pared con orientación sur.

IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS

ESQUEMA ÓPTIMO DE APLICACIÓN

- Sanitizado.
- Aplicación de Protector para ladrillos.

GUIA DE APLICACIÓN

- Una vez preparada la superficie se recomienda aplicar 2 manos de Protector para Ladrillos con una dilución de 30% de agua cada mano.
- Tiempo de espera entre manos: 4 horas.
- Los métodos de aplicación recomendados son pincel, soplete adiabático o sistema airless. La aplicación a rodillo no es recomendable porque los paramentos de ladrillo pueden tener rehundidos a los cuales no accede totalmente este sistema.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Si el contenido de un envase no se usa en forma completa, guarde el remanente en su envase original, rocíe levemente con agua la superficie y coloque nuevamente la tapa con ajuste hermético.

SEGURIDAD

- Su manejo demanda las limitaciones y cuidados habituales de productos base agua no inflamables.
- Manipular el producto con lentes de seguridad y guantes protectores.
- Mantener los envases cerrados.
- Almacenar en lugar ventilado, seco y fresco.
- Mantener alejado de fuentes de calor.

MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

- **Inhalación:** Remover a la víctima a un lugar abierto y ventilado.
- **Piel:** Remover la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- **Ojos:** Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.
- **Ingestión:** No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.

IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS



PRESENTACIÓN

→ Envases de plástico de 1, 4 y 20 litros.



TIEMPO DE SECADO ENTRE MANOS

→ 4 horas.



HUMEDAD RELATIVA DE APLICACIÓN

→ < 60%



DILUCIÓN

- 30% con agua todas las manos dependiendo del sistema de aplicación.
- Las herramientas se limpian con agua.



RENDIMIENTO

→ 1 mano: 10-12 m²/litro dependiendo de la absorción de la pared.



TEMPERATURA DE APLICACIÓN

→ Mínima 5°C – Máxima 35°C.



TERMINACIÓN

→ Satinada.



PROPIEDADES FÍSICAS

- Peso específico: 1.00 – 1.02 g/ml
- % No volátiles: 17 – 20%
- Viscosidad: 80 – 90 KU

Fecha de actualización: 6/12/2021

FABRICA Y RESPALDA

CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay

Teléfono: 2307 1664

E-mail: ventas@crisoles.com.uy

Web: www.crisoles.com.uy

