

MICROCEMENTO

Es un material compuesto a base de cemento, resinas, aditivos y pigmentos minerales con los que se pueden conseguir diferentes tonalidades. Gracias a su aplicación de forma artesanal se consigue un acabado exclusivo.

El microcemento es un revestimiento versátil y resistente que le brinda a las paredes y pisos un toque moderno y vanguardista. También tiene un uso decorativo para bancos, mesadas, escaleras.

Superficies que **SÍ** se puede aplicar:

- ⊕ Carpetas de cemento
- ⊕ Revoque grueso fratachados
- ⊕ Revoque fino
- ⊕ Placas de yeso
- ⊕ Pintura firme
- ⊕ Cerámicas (incluso esmaltadas)
- ⊕ Azulejos
- ⊕ Placas de fenólico
- ⊕ Placas cementicias
- ⊕ MDF
- ⊕ Mosaicos
- ⊕ Microcemento viejo
- ⊕ Vinílicos rígidos (Flexiplast)
- ⊕ Mármoles y granitos



Superficies que NO se puede aplicar:

- ⊖ Parquet, entablonado, etc.
- ⊖ Alfombras
- ⊖ Superficies con humedad (ascendente, cimientos, filtraciones, etc.)
- ⊖ Superficies con movimientos estructural o poco firmes.
- ⊖ Contrapisos
- ⊖ Ladrillos

Elementos que componen el sistema

- ⊖ Impermeabilizante (plantas bajas)
- ⊖ Ligante
- ⊖ Malla fibra de vidrio 5 x 5 (pisos)
- ⊖ Base niveladora (blanca o gris)
- ⊖ Microcemento Color (muchos tonos)
- ⊖ Sellador UV4000
- ⊖ Hidrolaca
- ⊖ Ceras autobrillo (usuario final)

¿Qué herramientas necesito?

- ⊖ Lijas al agua grano 80 y 120
- ⊖ Cinta de enmascarar
- ⊖ "Fratacho de esponja"
- ⊖ Cartón corrugado
- ⊖ Llana metálica flexible (yesero)
- ⊖ Espátulas (varias medidas)
- ⊖ Taladro con velocidad variable
- ⊖ Agitador
- ⊖ Balde de 20 litros vacío y limpio

También se puede emplear:

- ⊖ Ventiladores y turbinas secadoras
- ⊖ Aspiradoras
- ⊖ Pulverizadores, mopas y pasaceras (para aplicar hidrolaca)

FABRICA: MONOLITIC®, Argentina.

DISTRIBUYE Y RESPALDA: CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay

Teléfono: 2307 1664

E-mail: ventas@crisoles.com.uy

Web: www.crisoles.com.uy

