

LÁTEX INTERIOR EXTERIOR

Pintura a base de copolímeros acrílicos y pigmentos de alta calidad de terminación mate y antihongos. Formulada para ser aplicada tanto en exteriores como interiores.

- **Rendimiento:** De 8 a 10m² por litro por mano.
- **Diluyente:** Agua, máximo un 10%.
- **Secado:** 3 a 4 horas.

CIELORRASOS ANTIHONGOS

Pintura al agua indicada especialmente para cielorrasos. Puede utilizarse en interiores en todo tipo de paredes en las cuales no se busque que sea lavable.

- **Rendimiento:** De 8 a 10m² por litro por mano.
- **Diluyente:** Agua, máximo un 10%.
- **Secado:** 3 a 4 horas.

MEMBRANA LÍQUIDA

Revestimiento basado en una resina acrílica en emulsión especialmente formulada para la obtención de una membrana impermeable, elástica, de gran adherencia.

- **Rendimiento:** 1K por m² con elasticidad de más 400%.
- **Diluyente:** Agua, máximo un 20%.
- **Secado:** 6 a 12 horas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El producto es inflamable.
- Manipular y aplicar lentes de seguridad y guantes protectores.
- Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo y máscara respiratoria con cartuchos para vapores orgánicos.
- Mantener los envases cerrados.
- Almacenar en lugar ventilado, seco y fresco.
- Mantener alejado de fuentes de calor, niños y mascotas.
- Luego de terminado el producto lavar el envase con Aguarrás y llevarlo a unidades de reciclado de metales.

FABRICA Y RESPALDA
CRISOLES S.A.